

Klimageräte mit Wärmerückgewinnung SP

Gerätetyp		300	350	450	580
-----------	--	-----	-----	-----	-----

Nennluftleistung	m ³ /h	2800	3800	4000	4800
Entfeuchtungsleistung ¹⁾	kg/h	8,3	10,2	12,5	16,1
Ext. Druck - Ab-/Zuluftkanal (Filter G4)	Pa	180	180	180	180
Schalldruckpegel Zuluftventilator 3m ~	dB(A)	70	73	73	75
Gesamtanschlußleistung	kW	4,8	4,6	5,5	8,5
Stromaufnahme	A	8	8	9	14
Einschaltstrom	A	64	67	70	100
Leistung PWW-Lufterwärmer 70/50 ³⁾	kW	10,1	15,9	15,9	16,6
Wasserseit. Widerstand incl. Ventil	kPa	31,0	40,0	40,0	40,0
Betriebsspannung		400V 50Hz			

Länge ⁴⁾	mm	700	830		
Tiefe	mm	850	850		
Höhe ⁴⁾	mm	900	1350		
Gewicht ca.	kg	140	220	230	240

- ¹⁾ Umluft 30°C/60% r.F.
²⁾ nach VDI 2089
³⁾ Lufteintrittstemperatur 30°C
⁴⁾ Maße zzgl. Luftkanalanschlüsse

